

气管线性接头

STV-GE G3/8-AG 12

物料号:10.08.02.00209

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00209>


主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 过滤器和连接件 > 真空管和连接件 > 快插接头 > STV-GE G3/8-AG 12

管接直螺纹插头



软管外径:12,00 mm
 环境温度:-20 ... 80 ° C
 外径 D:19,50 mm
 长 L:23,60 mm

设计参数



属性 数值

D	19.5 mm
d	12 mm
G1	G3/8"-M
dn	9 mm
L	23.6 mm
L1	31 mm
L2	17.6 mm
LG1	7.4 mm
SW1	20 mm

技术参数

联系施迈茨

气管线性接头

STV-GE G3/8-AG 12


物料号:10.08.02.00209

<https://www.schmalz.net.cn/10.08.02.00209>



属性	数值
软管型号	气管 D = 12 d = 9
软管型号	12-9
材质	黄铜
工作压力范围	-0.95 ... 15.00 bar
环境温度	-20 ... 80 ° C
自重	35 g
产品系列	STV

配件



VSL 12-9 PE

物料号10.07.09.00050

真空压缩空气管

外径 D:12,00 mm

内径 d:9,00 mm

最长长度:100,00 m

最小安装半径:70,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 70 ° C



VSL 12-9 PU

物料号10.07.09.00037

真空压缩空气管

外径 D:12,00 mm

内径 d:9,00 mm

最长长度:50,00 m

最小安装半径:70,0 mm

工作压力范围:-0.95 ... 10.00 bar

环境温度:-20 ... 90 ° C